

Mangueira **KORAX EURO SAE100 R15**



- **Aplicação:** Mangueira hidráulica **CERTIFICADA** de extra super alta pressão, para circuitos óleo-dinâmicos. Utilização em equipamentos industriais, agrícolas, rodoviários, militares e etc.
- **Tubo interno:** Composto especial de borracha sintética resistente a óleos minerais **coberta com um trançado de tecido**.
- **Cobertura:** Composto especial de borracha sintética à abrasão ozônio, intempéries e óleos minerais.
- **Reforço:** Quatro espirais de aço latonado de alta resistência com **borracha preta** entre as camadas.
- **Temperatura do fluido:** Óleos minerais de -40°C até +121°C.

MANGUEIRA KORAX EURO SAE R15								
CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		FLEXIBILIDADE
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	Bar	PSI	Bar	
<i>R15 – 12</i>	<i>3/4"</i>	<i>18,6 - 19,8</i>	<i>32</i>	<i>6090</i>	<i>420</i>	<i>24360</i>	<i>1680</i>	<i>265</i>
<i>R15 – 16</i>	<i>1"</i>	<i>25,0 - 26,4</i>	<i>38,1</i>	<i>6090</i>	<i>420</i>	<i>24360</i>	<i>1680</i>	<i>330</i>
<i>R15 – 20</i>	<i>1-1/4"</i>	<i>31,4 - 33,0</i>	<i>49,5</i>	<i>6090</i>	<i>420</i>	<i>24360</i>	<i>1680</i>	<i>445</i>
<i>R15 – 24</i>	<i>1-1/2"</i>	<i>37,7 - 39,3</i>	<i>57,8</i>	<i>6090</i>	<i>420</i>	<i>24360</i>	<i>1680</i>	<i>530</i>

Os dados contidos nesta página têm apenas propósitos informativos. Não utilize os produtos sem conformidade com as instruções do fabricante.