

## Mangueira **KORAX-IT Limpeza de Galeria**



• **Aplicação:** Indicada para desobstrução de redes de esgoto e limpeza de galerias de águas pluviais. Utilizada em caminhões com sistema de hidrojetamento, e equipamentos que trabalham em ambientes extremos.

- Bitolas: 1/2", 5/8", 3/4" e 1";
- Mangueira com tubo interno a base de polietileno (PE) sem costura;
- Reforço com duplo trançado de fibra sintética de alta resistência;
- Revestimento externo de poliuretano (PU) anti-abrasivo micro perfurado com excelente resistência à abrasão, arraste e ao corte.
- Temperatura de trabalho para fluidos à base de água -40º C a 60º C;
- **Mangueira com certificado.**

- Terminais montados:

Mangueira 5/8" – terminais JIC Femea giratória 7/8";

Mangueira 3/4" - terminais NPT Macho Fixo 3/4";

Mangueira 1" – Terminais NPT Macho Fixo 1".

### **MANGUEIRA KORAX-IT Limpeza de Galeria**

Código	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		Curvatura (mm)	Peso por Metro
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	Bar	PSI	Bar		
Kor-IT LG	1/2"	12,7	20,3	3000	210	7500	517	100	218
Kor-IT LG	5/8"	15,9	25,6	3000	210	7500	517	125	350
Kor-IT LG	3/4"	19,1	29,8	3000	210	7500	517	125	480
Kor-IT LG	1"	25,4	37,1	3000	210	7500	517	150	580

Solicitem amostras e preços diretamente com nossos representantes ou vendedores.

**Rua Prof. Pedreira de Freitas, 1136 – Tatuapé – Telefone: (11) 2227-8010**  
**<http://www.korax.com.br>**