



KORAX SAE100 R5



Aplicação: Mangueira hidráulica de média pressão para circuitos óleos-dinâmicos, pneumáticos e equipamentos de lubrificação.

Especificações atendidas: SAE J517 100R5,

Tubo: Borracha sintética resistente à óleos minerais.

Reforço: Uma trama de aço de alta resistência.

Cobertura: Trama de fibra sintética de alta resistência.

Temperatura de fluido: Óleos minerais de -40°C até 100°C; Água de 0°C até 100°C.

Temperatura ambiente: 0°C até 100°C.

MANGUEIRA SAE100 R5

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		PESO POR METRO (g)
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	BAR	PSI	BAR	
R512-5/8	5/8"	16,5	27,4	1523	105	60,65	420	650
R516-7/8	7/8"	22,8	31,4	812	56	3249	224	609
R520-1-1/8	1-1/8"	29,2	38,1	624	43	2495	172	795
R508-13/32	13/32"	10,7	19,5	20,31	140	8122	560	360
R510-1/2	1/2"	13,2	23,5	1769	122	7078	488	485



EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, AGRÍCOLAS E AUTOMOTIVOS LTDA
R. PROF. PEDREIRA DE FREITAS, 1136 - TATUAPÉ, SÃO PAULO - SP, 03312-052
(11) 2227-8010 - (11) 2076-5680 - (11) 93033-8010 – CONTATO@KORAXBRASIL.COM.BR
WWW.KORAX.COM.BR

CATÁLOGO COMPLETO:

