

## Mangueira **KORAX ARKO LEVE 150**



- **Aplicação:** Indicada para uso de Ar e Água que necessite uma mangueira 100% borracha de alta qualidade.
- **Tubo interno:** Composto especial de 100% borracha.
- **Reforço:** fios sintéticos de alta resistência.
- **Cobertura:** Composto especial de 100% borracha sintética resistente à abrasão, ozônio e intempéries.
- Resistente à temperatura de -35°C a 100°C.
- Pressão máxima de 150 PSI e Pressão de Ruptura 450 PSI.

### **MANGUEIRA KORAX ARKO LEVE 150**

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		REFORÇOS	LANCES EM METROS
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	Bar	PSI	Bar		
<b>FORCE LEVE</b>	1-1/4"	32	40,8 - 43,2	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>FORCE LEVE</b>	1-1/2"	38	46,5 - 49,5	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>FORCE LEVE</b>	2"	51	60,5 - 63,5	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>FORCE LEVE</b>	2-1/2"	64	74,5 - 77,5	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>FORCE LEVE</b>	3"	76	87 - 91	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>FORCE LEVE</b>	4"	102	114 - 118	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>

## Mangueira **KORAX KONIT LEVE 150**



- **Aplicação:** Indicada para transferência de descarga de derivados de petróleo e combustíveis.
- **Tubo interno:** Composto especial de 100% borracha sintética resistente a óleos e combustíveis.
- **Reforço:** Trançado de fio têxtil sintético de alta resistência.
- **Cobertura:** Composto especial de 100% borracha sintética resistente a óleos e solventes, resistente à abrasão e ozônio e intempéries.
- Resistente à temperatura de -30°C a 100°C.
- Pressão máxima de 150 PSI e Pressão de Ruptura 450 PSI.

### **MANGUEIRA KORAX KONIT LEVE 150**

CÓDIGO	DIÂMETRO INTERNO		DIÂMETRO EXTERNO (mm)	PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		REFORÇOS	LANCES EM METROS
	REAL (pol.)	NOMINAL (mm)		PSI	Bar	PSI	Bar		
<b>KONIT LEVE</b>	1-1/8"	27	34,8 - 37,2	150	10	450	30	<b>2</b>	<b>20 a 50</b>
<b>KONIT LEVE</b>	1-1/4"	32	40,8 - 43,2	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>KONIT LEVE</b>	1-1/2"	38	46,5 - 49,5	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>KONIT LEVE</b>	1-3/4"	45	53,8 - 56,2	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>
<b>KONIT LEVE</b>	2"	51	60,5 - 63,5	150	10	450	30	<b>4</b>	<b>20 a 50</b>